

## Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M5 - 3240024

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², M5

### Преимущества для Вас

- ✓ Коническая форма втулки обеспечивает простой и удобный ввод провода в наконечник
- ✓ Изолированные кольцевые кабельные наконечники с пластмассовыми втулками изготавливаются с применением пайки твердым припоем и оснащаются системой "EASY ENTRY"

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 452014 |
| GTIN                     | 4046356452014                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,960 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Длина (b)                                            | 23 мм  |
| Ширина (a)                                           | 9,5 мм |
| Длина зачищаемой части, макс.                        | 8 мм   |
| Длина изолирующей втулки (c)                         | 11 мм  |
| Внутренний размер изолирующих бортиков (d)           | 4,5 мм |
| Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e) | 7,3 мм |
| Внутренний диаметр (f)                               | 5,3 мм |
| Толщина материала (g)                                | 0,8 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 105 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | -20 °C ... 100 °C |

## Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M5 - 3240024

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                                     |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 20 °C 50 % Влажность воздуха (ОВ), хранить в закрытой оригинальной упаковке. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и притока тепла. |
| Температура при кратковременном токе                                | 100 °C                                                                                                                                    |

#### Общие сведения

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Цвет                                  | синий         |
| Длина снятия изоляции                 | 8 мм          |
| Составная часть                       | без галогенов |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2            |
| Материал                              | Медь          |
| Изоляционный материал                 | РА            |
| Покрытие                              | оцинкованный  |

#### Стандарты и предписания

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2           |
| Дизайн согласно со стандартом         | JIS, UL, CSA |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

#### ЕАС / ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ЕАС |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ЕАС |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

