



**Выключатель-разъединитель, низкое напряжение, 160 A, AC 690 V,  
NH000, AC21B, 3P, IEC**

Каталог № EBH00013TBS5

## Программа поставок

|                                                      |   |   |                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |   | Принадлежности к предохранителю                                                          |
| Основная функция                                     |   |   | Выключатель-разъединитель                                                                |
| Область применения                                   |   |   | низкое напряжение                                                                        |
| Номинальный ток                                      | I | A | 160                                                                                      |
| Номинальное напряжение                               |   |   | AC 690 V                                                                                 |
| Типоразмер                                           |   |   | NH000                                                                                    |
| Категория применения                                 |   |   | AC21B                                                                                    |
| Описание                                             |   |   | Крепление токовой шины 60 мм<br>нижняя кабельная клемма<br>Зажим с S-образной перемычкой |
| Защита                                               |   |   | IP20                                                                                     |
| Количество полюсов                                   |   |   | 3P                                                                                       |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |   | Предохранители NH000                                                                     |
| Стандарт/сертификат                                  |   |   | IEC                                                                                      |
| Форма                                                |   |   | горизонтально                                                                            |
| Стандарты/предписания                                |   |   | IEC 60947-1<br>IEC 60947-3                                                               |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                                    |  |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnecter (EC001040)                                                                                                                                 |  |    |             |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnecter<br>(ecI@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010]) |  |    |             |
| Version as main switch                                                                                                                                                                                             |  |    | No          |
| Version as safety switch                                                                                                                                                                                           |  |    | No          |
| Max. rated operation voltage Ue AC                                                                                                                                                                                 |  | V  | 690         |
| Rated permanent current Iu                                                                                                                                                                                         |  | A  | 160         |
| Rated operation power at AC-23, 400 V                                                                                                                                                                              |  | kW | 64          |
| Conditioned rated short-circuit current Iq                                                                                                                                                                         |  | kA | 100         |
| Rated short-time withstand current Icw                                                                                                                                                                             |  | kA | 100         |
| Suitable for fuses                                                                                                                                                                                                 |  |    | NH000       |
| Number of poles                                                                                                                                                                                                    |  |    | 3           |
| With error protection                                                                                                                                                                                              |  |    | No          |
| Type of electrical connection of main circuit                                                                                                                                                                      |  |    | Cable clamp |
| Suitable for ground mounting                                                                                                                                                                                       |  |    | No          |
| Suitable for front mounting 4-hole                                                                                                                                                                                 |  |    | No          |
| Suitable for busbar mounting                                                                                                                                                                                       |  |    | Yes         |
| Type of control element                                                                                                                                                                                            |  |    | Cover grip  |
| Position control element                                                                                                                                                                                           |  |    | Front side  |
| Motor drive optional                                                                                                                                                                                               |  |    | No          |
| Motor drive integrated                                                                                                                                                                                             |  |    | No          |
| Version as emergency stop installation                                                                                                                                                                             |  |    | No          |
| Degree of protection (IP), front side                                                                                                                                                                              |  |    | IP30        |