



### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Кожух шинпровода
Описание шинпровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	КТВ
Область применения	Транспортная секция
[I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А с алюминий
Длина	650 мм

### Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Противопожарные принадлежности
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Ширина	236 мм
Высота	376 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---