

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYVDM13U4P

Шкаф VDI 3D 13U 700x600x400



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial VDM
Применение для устройства	Приложения для электроники
Тип устройства или его аксессуаров	Компактный шкаф
Тип корпуса	1-корпус
Тип стойки	Поворот
Номинальная высота шкафа	700 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	400 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Назначение изделия	Электроника и сети
Состав устройства	1 1 1 1 низ 2 19" поворотная рама

Дополнительные характеристики

Тип двери	Стеклянный
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Количество 19" элемент	13
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Стойка фиксирующий элемент
Материал	Сталь для корпус и стойка 19"
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление корпус и стойка 19"
Цвет	Серый RAL 7035 корпус и стойка 19" :

Стандарты	МЭК 62208
Масса продукта	31.5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---