



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост Шинопровод
Тип устройства или его аксессуаров	Зажим

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Материал шинопровода	Алюминий Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	23 мм
Высота	45 мм
Ширина	23 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC
-----------	--

Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005
Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002
Conforming to NF C 68-102

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---