



Комбинация УОДП-авт. выключатель 230V, 6kA, 2-пол., В, 32A компактная (1мод.) косичка

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
исполнение изделия	Компактное устройство
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов / примечание	1P+N
типоразмер встраиваемых устройств / согласно DIN 43880	1
защита от прикосновения к токоведущим частям / согласно EN 50274	защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	10 000
функция коммутации / с кратковременной задержкой срабатывания	нет
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	2
напряжение питания	
тип напряжения	перем. ток
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	32 A
напряжение питания	
• при переменном токе / расчетное значение	230 V
• для контрольного устройства / мин.	195 V
частота напряжения питания / расчетное значение	50 Гц
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенным защитным устройством и проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току / согласно EN 60898-1 / расчетное значение	6 000 A
рассеивание	
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	2 W
электричество	
ток расцепления	
• при включении дуг параллельно к нагрузке / мин.	50 A
• при включении дуг параллельно к нагрузке / макс.	500 A
• при включении дуг последовательно к нагрузке /	1 A

мин. • при включении дуг последовательно к нагрузке / макс.	32 A
<b>Подробнее</b>	
характеристика изделия • безгалогенный • бессиликоновый	да да
дополнение изделия / встраиваемый / дополнительные устройства	да
<b>СВЯЗИ</b>	
подключаемое сечение проводов / однопроводной • мин. • макс.	0,75 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / многопроводной / мин.	0,75 mm <sup>2</sup>
подключаемое сечение проводов / тонкожильный / с заделкой концов кабеля • мин. • макс.	0,75 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме • мин. • макс.	1,2 N·m 2 N·m
положение / сетевого провода	Произвольно
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	90 mm
ширина	18 mm
глубина	68,5 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
вид креплений	DIN-рейка (REG)
монтажное положение	любой
масса нетто	150 g
<b>условия окружающей среды</b>	
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-25 °C 45 °C
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 75 °C
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>



#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV6016-6KP32>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV6016-6KP32>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV6016-6KP32](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV6016-6KP32)

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





