



Klemsan®

307179 РYК 2,5-2F

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА,
Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	40
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	5 mm
Длина	75,30 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	62,90 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	24 A
Сечение	2,5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	21 A
Сечение	2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307179	2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 307170	2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый