

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MTN649208

## Актор для выключателя REG-K/8X230/10 C РУЧН УПР



### Основные характеристики

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Серия продукта                         | KNX                                |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Исполнительный элемент выключателя |
| Режим работы                           | Ручной                             |
| Тип шины                               | KNX                                |
| Доп. информация о модульном устройстве | Подключается к разным фазам        |
| Количество контактов                   | 8                                  |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество модулей по 18 мм   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Монтажная опора                     | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Частота сети                        | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] номинальный ток                | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Локальная индикация                 | Светодиод                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип нагрузки                        | Лампы дневного света : <= 1800 ВА, 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Лампа накаливания : <= 2000 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Галогенная лампа : <= 1700 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Емкостной : - 105 мкФ, 230 V AC 50/60Hz переменный ток |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0809 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|