


Матрица - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4,0 мм (СК 2,5 ... СК 4,0) 0,14 ... 4 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 449816
GTIN	4046356449816
Вес/шт. (без упаковки)	67,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Диаметр кабеля	0,5 мм ... 2,4 мм
----------------	-------------------

Общие сведения

Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	4 мм ²
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	4 мм ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Матрица - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01549
