




Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLS
Краткое название устройства	PLS
Область применения	Приложение для модульного распределения
Категория	Изоляционная модульная коробка для модульного шасси распределения
Номинальная высота	540 мм
Ширина шкафа	270 мм
Глубина шкафа	180 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	Зажимные винты Крышка с петлями 1 Modular distribution chassis 1 Задняя часть 1
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя прозрачная крышка
Тип замка	Микрометрический винт

Дополнительные характеристики

Съёмные части	Крышка зажимной винт Modular distribution chassis фиксирующий элемент
Материал	Поликарбонат крышка Полиэфир, усиленный стекловолокном задняя часть
Цвет	Серый RAL 7035 корпус

Условия эксплуатации

Класс электрической изоляции	Класс II
Степень защиты IK	IK09 IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208

Температура окружающей среды при хранении	-30...70 °C
---	-------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---