



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Thalassa                                                                           |
| Наименование изделия               | Thalassa PLA                                                                       |
| Область применения                 | Универсальный                                                                      |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборный шкаф                                                                       |
| Краткое имя устройства             | PLA                                                                                |
| Номинальная высота                 | 1000 мм                                                                            |
| Ширина шкафа                       | 750 мм                                                                             |
| Глубина шкафа                      | 320 мм                                                                             |
| Монтаж шкафа                       | Напольный                                                                          |
| Состав устройства                  | 1 верхняя часть<br>1 нижняя часть<br>1 дверь<br>1 задняя панель<br>2 боковая часть |

### Дополнительные характеристики

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса          | Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями |
| Тип двери            | Прозрачный передняя сторона                                            |
| Количество дверей    | 1                                                                      |
| Открытие двери       | Реверсируемый 120 °                                                    |
| Тип замка            | 4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка                         |
| Удобство для доступа | Передняя сторона<br>Задняя сторона                                     |
| Съемные части        | Дверь шарнирами<br>Задняя панель фиксирующий элемент                   |
| Материал             | Полиэфир, усиленный стекловолокном                                     |
| Цвет                 | Серый RAL 7035                                                         |
| Стандарты            | МЭК 62208<br>UL 508 A                                                  |

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты NEMA   | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4/4X<br>NEMA 3S<br>NEMA 3X<br>NEMA 5 |
| Сертификация продукта | UL/cUL listed<br>Veritas<br>DNV Marine                                                                   |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP65 полностью герметизированный IEC 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK08 остекленная дверь IEC 62262           |
| Огнестойкость                             | 960 °C МЭК 62208                           |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...90 °C                                |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|