



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Диафрагма для ввода кабеля
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial SF сборный шкаф Spacial Spacial CRN компактный шкаф Spacial Spacial S3D компактный шкаф
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода Конструкция корпуса
Материал	PP (полипропилен) SBS (полистирол-полибутадиен-полистирол) ТПЭ (термопластичный эластомер) SEBS
Усилие вытягивания	20 daN
Общее количество кабельных вводов	33
Количество вводов кабеля	24x 14 mm 9x 18 mm
Высота	25 мм
Ширина	215 мм
Глубина	86 мм
Цвет	Светло-серый RAL 7035
Масса продукта	0.314 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Стандарты	EN 50262

Рабочая температура окружающей среды	-40...85 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---