

## Корпус - HC-B 24-TMQ-H-M1PG29G - 1460257

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, с двумя защелками, высота 72 мм, с резьбой 1x Pg29, прямое подключение кабеля

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 794428 |
| GTIN                   | 4046356794428                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 365,230 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Высота                         | 76 мм           |
| Ширина                         | 43 мм           |
| Длина                          | 120 мм          |
| Раствор ключа - накидная гайка | 37 мм           |
| Наружный диаметр кабеля        | 18 мм ... 27 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
| Размер                          | B24                                                       |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                                        |
| Цвет                            | серый алюминий                                            |
| Тип фиксатора                   | с двумя защелками                                         |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                         |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                    |

## Корпус - HC-B 24-TMQ-H-M1PG29G - 1460257

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Резьбовые элементы                | c                                |
| Тип резьбового соединения         | 1x Pg29                          |
| Материал корпуса                  | Алюминиевое литье под давл.      |
| Материал поверхность корпуса      | Порошковое покрытие, серый       |
| Материал резьбового соединения    | латунь, никелированный           |
| Материал кабельного сальника      | NBR                              |
| Материал крепления                | Нержавеющая сталь, крепление: PA |
| Материал корпуса ручки, крепления | PA                               |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ЕАС |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|