



Potentiometer, mounting adaptor, SmartWire-DT function element

Тип **M22-R-SWD-R**
Каталог № **179294**



Программа поставок

Ассортимент			RMQ-Titan
Описание			Сборная упаковка для подвешивания. Практичное решение в целом. Можно заказать, указав код заказа
Подключение к SmartWire-DT			да
Комплект поставки			
1	Потенциометр SmartWire-Darwin, фронтальный элемент	M22-R-SWD	
1	Крепёжный адаптер	M22-A	
1	Потенциометр SmartWire-Darwin, функциональный элемент	M22-SWD-R	

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Potentiometer for control circuit devices (EC001027)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Potentiometer for command devices (ecl@ss8.1-27-37-12-27 [AKF045011])			
Resistance		Ohm	0
Power consumption		W	0
Hole diameter		mm	22
Degree of protection (IP)			IP66

Апробации

UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			2324643
CSA Class No.			3211-07
North America Certification			UL listed, CSA certified

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf