



KlemSAN®

310419 SG-PT 2,5CS 4

2,5мм.кв, 4 соединения штекер, полиамид, серый

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | PA |
| | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V0 |
| Размеры | Ширина | 20,8 mm |
| | Длина | 20,80 mm |
| | Высота(MR 32) | 41,90 mm |
| | Высота (MR 35x7.5) | — mm |
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 500 V ~ |
| | Номинальный ток | 24 A |
| | Сечение | 2,5 mm ² |
| | Норма | IEC 61984 / IEC 60947-7-1 |
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — mm ² |
| | Норма VDE | — |
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — |
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | — |
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0,08 mm ² |
| | Максимальное одножильное сечение | 4 mm ² |
| | Минимальное многожильное сечение | 0,14 mm ² |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное многожильное сечение | 2,5 mm ² |
| AWG Сечение | 28-12 |
| Тип соединения | Spring connection |
| Длина зачистки изоляции | 8-10 mm |
| Момент затяжки | — Nm |

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order
Info**

■ 310419 2,5мм.кв, 4 соединения штекер, полиамид, серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com