

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 0,8 x 4,0 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Преимущества для Вас

☑ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590075
GTIN	4046356590075
Вес/шт. (без упаковки)	9,340 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	70 мм
Толщина стержня	0,8 мм
Ширина стержня	4 мм
Высота стержня	70 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Шлиц
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1
------------------------------	--------------------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750