

Корпус - HC-B 24-AMLD - 1771943

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON B24, с продольной защелкой, высота 29 мм, с пластиковой крышкой и плоским уплотнением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036621
GTIN	4017918036621
Вес/шт. (без упаковки)	180,600 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	29 мм
Ширина	43 мм
Длина	140 мм
Длина, монтажный вырез	113 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежный винт)
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 24-AMLD - 1771943

Технические данные

Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102