

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R455

R-TV/SAT розетка - оконечная - белый



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
ТВ розетка	Оконечная розетка
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Затухание на ответвлении	14 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz 13 dB for R-TV signal @ 5...862 MHz
Потери на отражении	>= 8 dB для ВХОД-ВЫХОД сигнал >= 8 dB для TV сигнал >= 8 dB для R сигнал >= 8 dB для SAT сигнал
Постоянный ток	В разьеме SAT
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	350 mA - 24 В постоянный ток
Присоединения	По винт
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск Цинковый сплав корпус

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм
Глубина монтажа	24 мм
Масса продукта	0.0604 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	EN 50083-4 2006/95/EC
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---