

Корпус - HC-STA-D15-SLWSC-2SSP16-EL-AL - 1424372

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус D15, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 2x Pg16, защитная крышка: да, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371122
GTIN	4055626371122
Вес/шт. (без упаковки)	170,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	51 мм
Длина	80 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (с блокируемой защитной крышкой)
	IP67 (в установленном состоянии.)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	D15
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x Pg16

Корпус - HC-STA-D15-SLWSC-2SSP16-EL-AL - 1424372

Технические данные

Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал крепления	РА
Материал, защитная крышка	РА
Указания по монтажу	Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------