



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Серводвигатель
Краткое название устройства	BSH
Максимальная механическая скорость	6000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	9.31 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный 8.18 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
Пиковый пусковой момент	15.7 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный 21.04 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
Номинальная выходная мощность	2500 Вт для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный 2500 Вт для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
Номинальный вращательный момент	7 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный 7 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
Номинальная скорость	3500 об/мин. для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный 3500 об/мин. для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
Совместимость продукта	LXM15LD28M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный LXM15MD40N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
Конец вала	Без пазов
Степень защиты IP	IP50 (в базовой комплектации)
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	131072 точек/оборот x 4096 оборотов
Тормоз	C
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Поворотные угловые соединители

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 15
[Us] номинальное напряжение питания	480 В
Число фаз сети	Трехфазный

Длительный ток при заторможенном роторе	12.7 А
Долговременная мощность	3.64 Вт
Макс. ток I _{rms}	61 А для LXM15MD40N4 34.8 А для LXM15LD28M3
Максимальный постоянный ток	66.3 А
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	24 мм
Длина вала	50 мм
Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface
Пусковой момент при заторможенном роторе	12 Н·м (тормоз)
Размер фланца двигателя	100 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	4
Постоянный момент	1.62 Н·м/А при 120 °C 0.86 Н·м/А при 120 °C
Константа противо-ЭДС	103 В на 1000 об/мин в 120 °C 50 В на 1000 об/мин в 120 °C
Кол-во полюсов двигателя	8
Инерция ротора	5.245 кг·см²
Активное сопротивление статора	1.81 Ом в 20 °C
Индуктивность статора	13 мГн в 20 °C 2.9 мГн в 20 °C
Постоянная времени статора	6.44 мс в 20 °C 7.18 мс в 20 °C
Максимальная радиальная сила F _r	1070 Н в 1000 об/мин 740 Н в 3000 об/мин 850 Н в 2000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Мощность втягивания тормоза	17 Вт
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	307.5 мм
Диаметр центрирующего кольца	95 мм
Глубина центрирующего кольца	3.5 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	9 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	115 мм
Масса продукта	9,9 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---