

Корпус - HC-D 50-SMQ-81/O1M25 - 1604908

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус HEAVYCON, D50, с поперечной защелкой, высота 81 мм, с 1 патрубком M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 882921
GTIN	4017918882921
Вес/шт. (без упаковки)	523,480 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	81 мм
Ширина	59 мм
Длина	106 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16/A32
Размер	D50
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25

Корпус - HC-D 50-SMQ-81/O1M25 - 1604908

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------