




Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип устройства или его аксессуаров	Потолочное крепление

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Белый-RAL 9010
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	Винтами
Материал	Steel-powder coated
Длина	70 мм
Высота	100 мм
Ширина	15 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---