

## Разъем печатной платы - DMCV 0,5/12-G1-2,54 SMD R72 - 1845276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, В наличии образцы в количестве SAMPLE DMC...

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

### Преимущества для Вас

- ✓ Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
- ✓ Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- ✓ Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- ✓ Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
- ✓ Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 330 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 330 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 965101 |
| GTIN                     | 4046356965101                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 2,220 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаканное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Длина [ l ]  | 7,39 мм  |
| Ширина       | 30,98 мм |
| Размер шага  | 2,54 мм  |
| Размер а     | 27,94 мм |
| Ширина [ w ] | 30,98 мм |
| Высота [ h ] | 9,1 мм   |

## Разъем печатной платы - DMCV 0,5/12-G1-2,54 SMD R72 - 1845276

### Технические данные

#### Размеры

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Высота                   | 7,1 мм         |
| Размеры штыря            | 0,64 x 0,64 мм |
| Расстояние между штырями | 2,54 мм        |
| Длина                    | 7,39 мм        |

#### Общие сведения

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Серия изделий                           | DMCV 0,5/...-G1-SMD |
| Группа изоляционного материала          | IIIa                |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 2,5 кВ              |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 32 В                |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 160 В               |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 160 В               |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE              |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>          | 6 А                 |
| Изоляционный материал                   | LCP                 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94   | V0                  |
| Цвет                                    | черный              |
| Полюсов                                 | 12                  |

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

##### Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

---

##### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

## Разъем печатной платы - DMCV 0,5/12-G1-2,54 SMD R72 - 1845276

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme           |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-55740 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 160 В                                                     |           |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 6 А                                                       |           |

|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40042389 |
| Номинальное напряжение UN                  |                                                                                   | 160 В                                                                                                                                                                                                          |          |
| Номинальный ток IN                         |                                                                                   | 6 А                                                                                                                                                                                                            |          |

|     |                                                                                    |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19920306 |
|                           | B                                                                                   | C                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 150 В                                                                               | 50 В                                                                                                                                                  |                 |
| Номинальный ток IN        | 6 А                                                                                 | 6 А                                                                                                                                                   |                 |