

Пассивный модуль - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - 2321884

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами, 32 канала, резервный соединительный штекер для модулей ввода Yokogawa ADV151, ADV161.

На рисунке показана модель с пружинным зажимом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 563703
GTIN	4046356563703
Вес/шт. (без упаковки)	643,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	232 мм
Высота	111 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	24 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	63 мА AC (с предохранителем, следует учитывать снижение характеристик)
Макс. допустимый ток (все ответвления)	2 А (с предохранителем, следует учитывать снижение характеристик)
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Пассивный модуль - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - 2321884

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP00
----------------	------

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	1
Полюсов	64

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Момент затяжки	0,5 Нм
Количество точек подключения	2
Полюсов	50
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушный путь и путь утечки между цепями
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Пассивный модуль - FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - 2321884

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70019739
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		0,063 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------