



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon TM7
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль распределения питания
Совместимость серий продукта	Modicon LMC058 Modicon M258
Совместимость изделий	Контроллер перемещений Логический контроллер
Специальная область применения продукта	Снабжение 24 V DC I/O модулей и шин TM7
[Us] номинальное напряжение сети	24 V
Тип питания	Пост. ток
Электрическое соединение	Соединители 1 штырьковый + 1 гнездовой M8 для питание Соединители 1 штырьковый + 1 гнездовой M12 для шина TM7

Дополнительные характеристики

Локальная индикация	2 светодиода для статус питания датчика/исполнительного устройства
Номинальная мощность	15 Вт
Рабочее положение	Любое положение
Монтаж	2 винтами
Масса продукта	0.19 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61131-2
Сертификация продукта	C-Tick cURus ГОСТ Р ATEX II 3g EEx nA II T5
Маркировка	CE
Рабочая температура окружающей среды	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C

Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 7.5мм (f = 2...8 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3 2 гп постоянное ускорение (f = 8...200 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3 4 гп постоянное ускорение (f = 200...500 Гц) в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
Ударопрочность	30 гп для 11 мс в соответствии с IEC 60721-3-5 Class 5M3
Стойкость к электростатическому разряду	6 kV in contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м (f = 0.08...2 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 1 В/м (f = 2...2.7 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 кВ блок питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ вход/выход в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
Выдерживаемая импульсная помеха	0.5 кВ дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
Электромагнитная совместимость	EN/IEC 61000-4-6
Помеха излучаемая/наведенная	CISPR11

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---