

Зажим для экрана - SK 28-D - 3027006

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Зажим для экрана, для непосредственного закрепления экрана на проводящей монтажной плате, толщина листа 1 ... 2 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Большой упругий зажим
- ✓ Прямой монтаж или монтаж на магистральной шине
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Большой упругий зажим
- ✓ Винт с накатанной головкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 284325
GTIN	4046356284325
Вес/шт. (без упаковки)	1,120 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	1
Диаметр кабеля	5 мм ... 28 мм
Цвет	серебристый
Открытая боковая стенка	Нет
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода)	Испытание проведено
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы	Испытание проведено
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Зажим для экрана - SK 28-D - 3027006

Технические данные

Общие сведения

Спектр испытания	Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке
Частота испытания	от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 150$ Гц
ASD-уровень	0,02 $g^2/Гц$
Ускорение	0,8 г
Продолжительность испытания на каждую ось	5 ч
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат испытания на ударпрочность	Испытание проведено
Спецификация испытания на ударпрочность	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	5г
Продолжительность удара	30 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)

Размеры

Длина	20 мм
Ширина	31 мм
Высота	92 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинные зажимы
Резьба винтов	M4
Момент затяжки, макс.	1 Нм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений