

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/D26F UNIO - 2905715

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с резьбовым креплением и коннектором Amplimate 0.050-D-Subminiature

Преимущества для Вас

- Металлическое основание
- Винтовой зажим
- Винтовой зажим



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 000640
GTIN	4055626000640
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	49,7 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	45,3 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	24 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	500 мА
Полюсов	26

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/D26F UNIO - 2905715

Технические данные

Общие сведения

Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездовая контактная часть разъема D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	26

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


CSA

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - VIP-2/SC/D26F УНЮ - 2905715

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Номинальное напряжение UN		30 В	
Номинальный ток IN		0,5 А	
мм ² /AWG/kcmil		28-12	