



# Klemsan®

## 270850 KPR-SCE-230VAC/DC-1C

<b>ВХОД</b>	Номинальное напряжение (Un)	230VAC/DC
	Диапазон рабочего напряжения	(0.8 - 1.15) x Un
	Напряжение отпускания	0.2 x Un
	Встроенный RCZ фильтр	—
<b>Потребляемая мощность</b>	Перем. ток	<1.3VA
	Пост. ток	<1.2W
<b>Характеристики контактов</b>	Тип	1 C/O (SPDT)
	Материал	AgSnO2
	Напряжение катушки	60VDC
	Импеданс катушки	16600(1±15%)Ω
	Потребление мощности катушкой	210mW
	Время срабатывания	Maks. 10ms
	Время отпускания	Maks. 5ms
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	6A/250VAC;1500VA
Максимально допустимые параметры: пост. ток	6A/30VDC;180W	
<b>Механический срок службы</b>	НО	≥ 10 <sup>7</sup> operations
<b>Число коммутационных циклов</b>	НО	3x10 <sup>4</sup> operations

<b>(утверждено UL, 85°C)</b>		
	НЗ	1x10 <sup>4</sup> operations
<b>Диэлектрическая прочность</b>	Между катушкой реле и контактами	4000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-40°C +85°C
	Температура хранения	-40°C +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% - 85%
<b>Сертификаты</b>	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	✓
<b>Разъем</b>	Тип	KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET)
	Описание	PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (230VAC/DC)
	Номер заказа	270 851,270 851,270 851,270 851,270 851,270 851,270 851,270 851
	Ед. упаковки	10,10,10,10,10,10,10
<b>Реле</b>	Тип	Slim Type 60VDC Relay
	Описание	Relay for 270 850 and 270 851
	Номер заказа	100 040
	Ед. упаковки	10 pcs.
<b>Вставной мостик 16</b>	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16)
	Описание	Plug - in bridge for 16 hole
	Номер заказа	476 605
	Ед. упаковки	25 pcs.
<b>Вставной мостик 8</b>	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8)
	Описание	Plug in bridge - 8
	Номер заказа	476 606
	Ед. упаковки	50 pcs.
<b>Вставной мостик 2</b>	Ед. упаковки	
	Номер заказа	—

	Описание	—
	Тип	—
<b>Декафикс (маркировочный элемент)</b>	Тип	DG 10/6T
	Описание	Terminals Labels for interface relays
	Номер заказа	505 390
	Ед. упаковки	360

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

**Order Info**

270850

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)