

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNP 955MM - 1207662

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, длина: 955 мм, цвет: серебристый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 366601
GTIN	4046356366601
Вес/шт. (без упаковки)	999,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	955 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Алюминий
Покрытие	без покрытия
Цвет	серебристый
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	192,00 A

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNP 955MM - 1207662

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений