

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU310618

UNICA MODULAR ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, кнопочный, сх. 1, 10 А, 1 мод, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Продуктовая серия	New Unica
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 А, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	20000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED :
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Зажимы : CuZn37 Release button : PBT (полибутилентерефталат) GF30
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Защёлкивание
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм
Глубина	34.25 мм
Глубина монтажа	21.15 мм

Масса продукта	0.0148 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация продукта	Aenog CE NF VDE EAC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---