

Кабельный сальник - CES-LTPG-GY-16 - 0801688

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Большие, шлицованные кабельные сальники подходят для проводов диаметром от 15 до 16 мм, материал СЭБС

Описание изделия

Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 15 - 16 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674928
GTIN	4046356674928
Вес/шт. (без упаковки)	31,020 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 15 мм ... 16 мм
Длина	53 мм
Ширина	39 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	SEBS
	SEBS (без галогенов)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Кабельный сальник - CES-LTPG-GY-16 - 0801688

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый
------	-------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
----------------	---	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--