



# Klemsan®

## 270258 C1D-SVP

<b>Общие сведения</b>	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw Terminal
	Сети	3Ø without Neutral
<b>Обрыв фазы</b>	Фиксированное время задержки	500ms
<b>Чередование фаз</b>	Фиксированное время задержки	500ms
<b>Регулируемая/фиксированная защита от небаланса</b>	Диапазон/предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита по напряжению</b>	Верхний предел	270 - 370VAC (L-N)
	Нижний предел	400 - 500VAC (L-N)
	Гистерезис	6VAC
	Время задержки	Off delay çalışma için 0.1sn - 10sn arası
<b>Регулируемая защита по току</b>	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита по частоте</b>	Верхний предел	-
	Нижний предел	-
	Гистерезис	-
	Время задержки	-
<b>Регулируемая защита / защита по чрезмерно высокому и низкому напряжению</b>	Верхний предел	510VAC (L-L)
	Нижний предел	240VAC (L-L)

	Гистерезис	6VAC
	Время задержки	100ms
<b>Защита по температуре с помощью терморезистора с ПТК</b>	Фиксированное время задержки	2000ms
	Порог	1100Ω
<b>Общие сведения</b>	Время отклика для мониторинга любой функции	Maks. 250ms
	Тип выхода	Relay
<b>Вспомогательные контакты</b>	Тип	1 C/O (SPDT)
	Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны НО)	5A/250V; 1250VA
	Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны НО)	5A/30VDC: 150W
	Механический срок службы	≥10 <sup>7</sup> operation
	Число коммутаций для механической части (для стороны НО)	5×10 <sup>4</sup> (5A@250VAC) 1×10 <sup>5</sup> (5A@30VDC)
<b>Напряжение питания</b>	Пост. ток	—
	Перем. ток	L2-L3'den 150-500VAC
<b>Общие сведения</b>	Частота источника питания	35-70Hz
	Диапазон напряжения управляющего входа	—
<b>Условия окружающей среды</b>	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95% (no condensation)
<b>Общие сведения</b>	Рабочая частота	35-70Hz
	Степень защиты	IP20
<b>Потребляемая мощность</b>	Пост. ток	—
	Перем. ток	<4VA
<b>Общие сведения</b>	Вид монтажа	Panel or Rail
	Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	✓
	Упаковка блока	1
	Масса (г)	75
	Упаковка блока	1
	Размеры	—

**Order Info**

270258

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)