



Предохранитель, высокая скорость, 1250 А, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M6066

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 1250 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | DIN 3 |
| Типоразмер | | | 76 x 90 x 109 мм |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| Описание | | | индикатор типа T для микровыключателя |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43653 IEC 60269-4 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720014_170M.pdf |
|-----------------------------|---|