



### Основные характеристики

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Диапазон                             | Домовой                                                     |
| Наименование изделия                 | DPN Vigi                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров   | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Краткое название устройства          | DPN Vigi                                                    |
| Описание полюсов                     | 1P + N                                                      |
| Положение нейтрали                   | Слева                                                       |
| Класс защиты от тока утечки          | Type AC                                                     |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| [In] номинальный ток                        | 16 A                                                    |
| Тип сети                                    | Переменный ток                                          |
| Частота сети                                | 50 Гц                                                   |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение         | 240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1 |
| Технология блока контроля и управления      | Термомагнитный                                          |
| Код кривой                                  | C                                                       |
| Предел электромагнитного отключения         | 5...10 x In                                             |
| Чувствительность защиты от тока утечки      | 30 mA                                                   |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный                                              |
| Отключающая способность                     | Icn 4500 A в 230 В переменный ток 50 Гц                 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции        | 440 В переменный ток 50 Гц                              |
| Индикатор положения контакта                | Да                                                      |

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ управления            | Тумблер                                                                                                                                                 |
| Локальная индикация          | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ                                                                                                                                      |
| Монтажная опора              | Рейка                                                                                                                                                   |
| Шаг 9 мм                     | 4                                                                                                                                                       |
| Высота                       | 82 мм                                                                                                                                                   |
| Ширина                       | 36 мм                                                                                                                                                   |
| Глубина                      | 72 мм                                                                                                                                                   |
| Масса продукта               | 0.19 кг                                                                                                                                                 |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы                                                                                                                                             |
| Присоединения                | Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 0.33...10 мм <sup>2</sup> макс<br>Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.75...10 мм <sup>2</sup> макс |
| Длина зачистки проводов      | 13 мм вышестоящий<br>13 мм нижерасположенный                                                                                                            |
| Момент затяжки               | 2 Н-м со стороны источника питания<br>2 Н-м верхние                                                                                                     |
| Защита от замыканий на землю | C                                                                                                                                                       |

### Условия эксплуатации

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 61009-1<br>EN 61009-2-1    |
| Электромагнитная совместимость            | Стойкость к импульсу 8/20 мкс |
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...60 °C                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...60 °C                   |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0712 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|