

## Разъем - SACC-MINMR-3CON-PG 9 - 1521465

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъем, 3-полюсн., Штекеры угловой 7/8"-16UNF, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм, Контакт 1 опережающий

### Преимущества для Вас

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Винтовой разъем: проверенная технология подключения самых различных проводов

**RoHS**

### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 017918 949686 |
| GTIN                   | 4017918949686   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 45,700 GRM  |

### Технические данные

#### Размеры

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Диаметр корпуса                   | 28 мм         |
| Длина                             | 65,5 мм       |
| Наружный диаметр проводника       | 6 мм ... 8 мм |
| Длина защищенной части оболочки   | 30 мм         |
| Длина защищенной части одной жилы | 7 мм          |

#### Окружающие условия

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты                                  | IP67                               |

#### Общие сведения

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Расчетный ток при 40 °C | 12 A  |
| Расчетное напряжение    | 300 В |

# Разъем - SACC-MINMR-3CON-PG 9 - 1521465

## Технические данные

### Общие сведения

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Полюсов                  | 3  |
| Сопротивление изоляции   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$   |
| Кодирование              | A - стандарт   |
| Индикатор состояния      | Нет  |
| Категория перенапряжения | III  |
| Степень загрязнения      | 3  |
| Тип подключения          | Винтовые зажимы  |
| Сечение провода          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (без кабельного наконечника)                            |
|                          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (с кабельным наконечником)                              |
|                          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (жесткий)   |
| Сечение проводника AWG   | 22 ... 16 (без кабельного наконечника)   |
|                          | 22 ... 16 (с кабельным наконечником)   |
| Циклы установки          | $\geq 100$   |
| Момент затяжки           | 0,8 Нм (Штекерные разъемы 7/8")  |
|                          | 0,4 Нм (Винтовые клеммы)   |
|                          | 0,8 Нм ... 1 Нм (Прижимная винтовая деталь)  |
|                          | Штекерную вставку с сальниковым корпусом закрутить до упора  |
| Указания по монтажу      | Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них |
|                          | Возможно вращение расположения контактов по отношению к кабельному отводу с шагом в 45°              |

### Материал

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB   |
| Материал, контакт                     | CuZn   |
| Материал, контактная поверхность      | Золото   |
| Материал, держатель контакта          | PUR / PA 6.6                                     |
| Материал корпуса ручки                | PBT  |
| Материал накатанной гайки             | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |

### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB  |

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

## Разъем - SACC-MINMR-3CON-PG 9 - 1521465

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 221474 |
| Номинальное напряжение UN |   | 600 В   |               |
| Номинальный ток IN        |   | 12 A  |               |

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 221474 |
| Номинальное напряжение UN |   | 600 В   |               |
| Номинальный ток IN        |   | 12 A  |               |

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| cULus Recognized |  |
|------------------|---|