

Компоненты корпуса - UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 2200164

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фиксатор для фиксации печатной платы первого уровня на корпусах UM-PRO

На рисунке показана модель для печатной платы первого уровня

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
- ✓ Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
- ✓ В наличии индивидуальной длины
- ✓ В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 547581
GTIN	4046356547581
Вес/шт. (без упаковки)	0,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	черный

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	--

Компоненты корпуса - UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 2200164

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------