



Основные характеристики

Серия продукта	Vigilohm
Краткое название устройства	HRP
Тип устройства или его аксессуаров	Дистанционный пульт лазарета
Совместимость серий продукта	Vigilohm IM IM20-H
Звуковая сигнализация	Регулируем. Звуковой сигнализатор (80 дБ) для Пробой изоляции или электрический отказ


Дополнительные характеристики

Напряжение вспомогательного питания	24 V - пост. ток
Потребляемый ток	65 мА
Материал	Пластик
Тип управления	Кнопка : Испытание установки изоляции Кнопка : Звуковой сигнализатор остановки
Локальная индикация	Оранжевый индикатор : пробой изоляции Красный индикатор : Электрический отказ Зеленый индикатор : нормальная работа
Масса продукта	0.5 кг
Ширина	170 мм
Высота	170 мм
Глубина	20 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54
Степень защиты IK	IK08
Рабочая высота	2000 м
Относительная влажность	90 %
Стандарты	IEC 60364-7-710 : Медицинское помещение IEC 61557-8 : Безопасность IEC 60601-1 : Медицинское электрооборудование
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---