



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Серия | OptiLine |
| Наименование изделия | OptiLine 45 |
| Форма | Oval |
| Система монтажа кабелей | Полюс |
| Тип изделия или компонента | Полюс |
| Комплектация изделия | Пустой |
| Тип полюса | Двухсторонний |
| Отделка поверхности полюса/поста | Анодированный |
| Режим фикс. полюса | Подвешенный внатяг |
| Регулировка | Adjustable in height of 400 mm |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Цвет | Естественный |
| Размере переднего отверстия | 45 мм |
| Материал | Алюминий анодированный |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 2700...3100 мм |
| Длина | 90 мм |
| Ширина | 116 мм |
| Cover type | 2 cover 45 mm in aluminium anodized |
| Сечение кабеля | 696 mm ² |
| Compartment partitioning | 2 отсека |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 |
|-----------|------------------------------------------------------------|

IEC 1084-2-4
SS 424 10 32
EN 60598-2-2

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|