



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип телефонной розетки	RJ12 (6 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)


### Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Поставляемое оборудование	Держатель таблички
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Маркировка	Цветовая кодировка
Направление установки	Прямой
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винт For shield : by screw
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Глубина	36 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	26 мм
Масса продукта	0.048 кг
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---