



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Сигнализация
Тип устройства или его аксессуаров	Электронный звонок
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Слоновая кость (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	14 мА
Тип настройки	5 программируемых мелодий
Тип монтажа	Скрытый
Присоединения	Винтовые зажимы
Акустический уровень	70 dB/1m
Сечение кабеля	0.75...1.5 мм ² (гибкий) 0.75...1.5 мм ² (жесткий)
Подсоединенные принадлежности	10 стандартных кнопок, соединенных параллельно 3 включенных параллельно световых индикатора
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	IEC 62080
Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Глубина монтажа	33 мм

Глубина	44 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Масса продукта	0.1489 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---