

Несущая рейка без перфорации - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Профиль G, ширина: 32 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 017255
GTIN	4017918017255
Вес/шт. (без упаковки)	2 174,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	32 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

Общие сведения

Материал	Медь
Покрытие	без покрытия
Цвет	Под медь
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	309,00 A

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------

Несущая рейка без перфорации - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
--------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений