

Нагрузочный резистор - SAC-5P-MINMS TR-DN - 1434701

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оконечная нагрузка DeviceNet, 5-полюсная, штекер 7/8"-UNF



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 362511
GTIN	4046356362511
Вес/шт. (без упаковки)	34,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетное напряжение	300 В DC
Расчетное импульсное напряжение	1500 В
Полюсов	5
Сопротивление изоляции	≥ 10 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	100

Материал

Материал, контакт	CuZn
-------------------	------

Нагрузочный резистор - SAC-5P-MINMS TR-DN - 1434701

Технические данные

Материал

Материал, контактная поверхность	AU
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал корпуса ручки	TPU
Материал уплотнения	TPU

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		60 В	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		60 В	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Нагрузочный резистор - SAC-5P-MINMS TR-DN - 1434701

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>