

Кабельный ввод - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 8 мм, диаметр кабеля: 27 ... 34 мм, SW 50, резьба: M40

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 938819
GTIN	4017918938819
Вес/шт. (без упаковки)	168,650 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	35 мм
Раствор ключа - накидная гайка	50 мм
Раствор ключа патрубков	50 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	58 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	40,1 мм ... 40,3 мм
Наружный диаметр кабеля	27 мм ... 34 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (до 5 бар)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, вставка	РА
Материал кабельного сальника	Неопрен

Кабельный ввод - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Технические данные

Общие сведения

Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M40 x 1,5
	M40
Момент затяжки	20 Нм (Накидная гайка)
	20 Нм (Патрубки)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений