



Метрический кабельный ввод M50, IP70

Тип
Каталог №

V-M50
206913

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
ввод проводки			M50
Диаметр отверстия		мм	50,5
Наружный диаметр провода		мм	21 - 35
Применение кабеля NYM/NYY, 4-жильный		мм ²	NYM 4 x 35/5 x 25
Описание			Категория огнеопасности V2 согл. UL94 с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Материал			Полиамид без содержания галогенов
Качество поверхности			RAL 7035
Информация о комплекте поставки			с контргайкой и встроенной разгрузкой от натяжения
Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP68 до 5 бар (30 мин)
--------------	--	--	------------------------

материал

Материал			Полиамид без содержания галогенов
Цвет			Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость			-20 °C - 100 °C, временно до прикл. 120 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солянка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11
Категория огнеопасности согласно UL94			V2

Размеры

