

Адаптер клеммного модуля - HC-D 40-A-UT-PEL-M - 1584240

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клеммный адаптер HEAVYCON, штекерная вставка, серия D40, 40-полюсная, подключение PE-проводника справа, для левой стороны электротехнического шкафа, винтовые зажимы



COMPLIES WITH

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 142311
GTIN	4046356142311
Вес/шт. (без упаковки)	334,900 GRM

Технические данные

Размеры

Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали	77,5 мм
Высота	129,9 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Электрические характеристики

Полюсов	40
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Расчетный ток	10 А

Механические характеристики

Конструкция	B16
Способ подключения	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,8 Нм
Длина зачищенной части одной жилы	10 мм

Адаптер клеммного модуля - HC-D 40-A-UT-PEL-M - 1584240

Технические данные

Механические характеристики

Сечение проводников	0,5 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение AWG	22 ... 12

Общие сведения

Указание	Для монтажных фланцев HEAVYCON-ADVANCE и монтажных корпусов HEAVYCON типа B16
	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PA
Стандарты/нормативные документы	PA: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требования R22 и R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2)
	PA: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше
	Не для монтажных корпусов HC-EVO
	Обслуживание разъемных соединений возможно только после отключения нагрузки и электропитания. Не совместим с корпусом HC-B 16-AMQ-EMV

Стандарты и предписания

Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	МЭК 60352
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Адаптер клеммного модуля - HC-D 40-A-UT-PEL-M - 1584240


Сертификаты


Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		7 А	
мм ² /AWG/kcmil		14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		7 А	
мм ² /AWG/kcmil		14	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------