

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BA10-045C

## Одноклавишный выключатель С ПОДСВЕТКОЙ IP44 (



### Основные характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Функция                  | Выключатель      |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Оттенок цвета            | Серый            |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток         | 10 AX - 250 V                                                                                     |
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                                        |
| Описание полюсов        | 1P                                                                                                |
| Функция выключателя     | На 1 направление                                                                                  |
| Тип контактов           | 1 Н.О.                                                                                            |
| Присоединения           | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                                                                             |
| Тип монтажа             | Открытый                                                                                          |
| Монтаж                  | Винтами                                                                                           |
| Материал                | РА (полиамид) моноблок :                                                                          |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                                         |
| Высота                  | 73 мм                                                                                             |
| Ширина                  | 67 мм                                                                                             |
| Глубина                 | 50 мм                                                                                             |
| Масса продукта          | 0.097 кг                                                                                          |

### Условия эксплуатации

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP     | IP44                  |
| Стандарты             | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р                |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                           |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---