


Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсный модуль кодера
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Тип энкодера	High threshold logic (HTL)
[Us] номинальное напряжение сети	15 В пост. ток 12 В постоянный ток 24 В постоянный ток

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	≤ 0.2 A (12 В пост. ток) ≤ 0.175 A (15 В пост. ток) ≤ 0.1 A (24 В пост. ток)
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Cable distance between devices	≤ 500 m
Максимальная частота включений	12 kHz
Сигнал входа	Push-pull differential : A/AB/B Push-pull single ended : AB Push-pull single ended : A Open collector differential : A/AB/B Open collector PNP : AB Open collector NPN : AB Open collector PNP : A Open collector NPN : A
Тип разъема	1 removable spring connector
Масса продукта	0.15 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1702 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---