

Клеммы Inline - IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC - 2869911

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Искробезопасная цифровая клемма ввода/вывода Inline, 4 конфигурируемых входных/выходных канала, с принадлежностями

Преимущества для Вас

- ✓ Совместимость с датчиками NAMUR (EN 60947-5-6)
- ✓ 4 конфигурируемых канала ввода/вывода
- ✓ Диагностика отдельных каналов
- ✓ Питание датчика 8,2 В

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 470209
GTIN	4046356470209
Вес/шт. (без упаковки)	204,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)

Клеммы Inline - IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC - 2869911

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
	IP20

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	204 г

Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с

Потенциалы Inline

Наименование	Питание логической схемы (U _L)
Электропитание	5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребляемый ток	макс. 50 mA
Электропитание	28 В DC
Потребляемый ток	макс. 190 mA
Потребляемая мощность	4,8 Вт (на канал)

Цифровые входы

Наименование, вход	Цифровые входы
Описание входа	Конфигурация в качестве входа или выхода
Тип подключения	Штекер Inline
Способ подключения	2-проводная схема
Количество входов	4
Наименование защиты	Защита от перемены полярности и от перенапр.

Цифровые выходы

Наименование, выход	Цифровые выходы
Описание выходов	Цифровой пассивный выход
Тип подключения	Штекер Inline
Способ подключения	3-проводная схема
Количество выходов	4
Наименование защиты	Защита от перемены полярности и от перенапр.
Выходное напряжение	24 В
Номинальное напряжение	24 В DC

Стандарты и предписания

Группа	IIC (A, B)
	IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G)
	IIA (D)
	IIC (A, B)
	IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G)

Клеммы Inline - IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC - 2869911

Технические данные

Стандарты и предписания

	IIA (D)
ATEX	# II 3(1)GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X
IECEX	Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEX SIR 10.0033X
UL, США / Канада	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений