

Отвертка - SZS 1,2X8,0 VDE - 1205082

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,2 x 8,0 x 175 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Преимущества для Вас

- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
- Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 019129
GTIN	4017918019129
Вес/шт. (без упаковки)	150,490 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	287 мм
Ширина (a)	40 мм
Толщина стержня	1,2 мм
Ширина стержня	8 мм
Высота стержня	175 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1 МЭК 60900:2004
Масса	140 г

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1 МЭК 60900:2004
------------------------------	-------------------------------

Отвертка - SZS 1,2X8,0 VDE - 1205082

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858
------------------------	--	---	--------

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------