

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - 1415176

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035, с защитой от излома

Преимущества для Вас

- ✓ Испытание нитью накала: 750 °C
- ✓ Погодостойкий материал уплотнения
- ✓ Без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 038070
GTIN	4055626038070
Вес/шт. (без упаковки)	60,990 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	138 мм
Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Раствор ключа патрубков	36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	40 мм
Длина, резьба	12 мм
Диаметр проходного отверстия	32,1 мм ... 32,3 мм
Наружный диаметр кабеля	13 мм ... 21 мм
	17,4 мм ... 26,4 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - 1415176

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)
---	---------------------------------

Общие сведения

Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнение кабеля, без галогенов)
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13	750,00
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	6 Нм (Патрубки: EN 62444)
	15 Нм (Патрубки: EN 62444)
Цвет	светло-серый, RAL 7035
Категория по ударному воздействию	4
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	ESKVS 32

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - 1415176

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
GOST-R			POCC DE.A*98.H12052
cULus Recognized			